

**güney**  
su sayaçları




## GK-7E

### KURU TİP, ÇOK HÜZMELİ SOĞUK SU SAYACI


#### Multi-Jet Dry Type Cold Water Meter

GENEL ÖZELLİKLER	GENERAL FEATURES
✓ MID (Ölçü Aletleri Direktifi) Sertifikalı	✓ MID (Measuring Instruments Directive) Certified
✓ Optik Okumaya Uygunluk	✓ Suitable for Optical Reading
✓ Çok Hüzmelili Tasarımı ile Uzun Ömür	✓ Long Service Time with Multi-jet Principle
✓ Düşük Basınç Kaybı	✓ Low Pressure Loss
✓ 359° Dönebilen Kapak	✓ 359° Rotatable Lid
✓ Çift Filtreli, Çekvalfli	✓ With Double Strainers, With Non-Return Valve
✓ Korozyona Dirençli Elektrostatik Boyalı Pirinç Gövde	✓ Electrostatic Painted Body Made of Corrosion Resistant Brass
✓ Vakumlu ve Manyetik Korumalı Mekanizma	✓ Vacuum and Magnetic Protected Insert Mechanism
✓ 3 Yıl Garanti	✓ 3 Years of Warranty
✓ 50°C ye Kadar Olan Soğuk Sular İçin	✓ Suitable for Cold Water up to 50°C
✓ Yıllarca Yedek Parça ve Servis Sağlama	✓ Service and Spare Parts Availability for Years




PERFORMANS ÖZELLİKLERİ/ PERFORMANCE PROPERTIES			
Anma Çapı/Nominal Diameter	DN	20	
Aşırı Yükleme Debişi/Overload Flowrate (Q4)	m <sup>3</sup> /h	3,125	
Sürekli Debişi/Permanent Flowrate (Q3)	m <sup>3</sup> /h	2,5	
Geçiş Debişi/Transitional Flowrate (Q2)	l/h	50/40/25	
Minimum Debi/Minimum Flowrate (Q1)	l/h	31,25/25/15,625	
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)		80/100/160	
Şebekeye Bağlanış/ Connection to the Water Mains		Yatay/ Horizontal	
Maksimum Çalışma Basıncı/ Maximum Working Pressure	bar	16	
Maksimum Çalışma Sıcaklığı/ Maximum Operating Temperature	°C	50	
Basınç Kaybı/Pressure Loss	bar	0,63	
En Küçük Okuma Bölüntüsü/ Smallest Verification Scale	m <sup>3</sup>	0,00005	
Maksimum Kayıt Kapasitesi/ Maximum Registration Capacity	m <sup>3</sup>	99999	

#### HATA EĞRİSİ GRAFİĞİ (ERROR CURVE GRAPH)



#### BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ (PRESSURE LOSS GRAPH)



BOYUTLAR/DIMENSIONS			
Anma Çapı/Nominal Diameter	DN	20	mm
Bağlantı Çapı/Connection Diameter	D	G1B	B
Toplam Yükseklik/Total Height	H	97	mm
Eksen Yüksekliği/Axis Height	h	30	mm
Boy/Length	L	190	mm
Genişlik/Width	B	78	mm
Rakorlu Boy/Length with Union	LB	270	mm
Birim Ağırlık/Unit Weight		1	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)/ Package Weight (Without Unions)		10,4	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)/ Package Weight (With Unions)		12	kg
Koli Ebatları/Package Dimensions		24x47x22	cm
Kolideki Sayaç Sayısı/Quantity per Package		10	

